

# NETTOYANT ULTRA-PUISSANT L



Détergent extra-fort pour béton et détartrant  
Produit n° : **340499**

## Propriétés :

- Retire les résidus tenaces de béton et mortier
- Retire les marques d'efflorescence, de rouille, et les résidus de terre

## Application:

Destiné aux matériaux résistants à l'acide tels que les murs, les façades, ... en béton, brique et pierre naturelle. Ne convient pas à des produits traités en usine ou ultérieurement : l'acide contenu dans le produit peut altérer voire retirer le traitement superficiel réalisé.

La mousse-active contenue dans le NETTOYANT ULTRA-PUISSANT L pénètre la salissure pour la retirer.

NETTOYANT ULTRA-PUISSANT L est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une brosse sur la surface humidifiée au préalable. Arrêter de broser la surface après un temps de réaction de 2 à 3 min, et rincer abondamment à l'eau claire. Un résultat optimal est obtenu par un frottement constant et régulier de la surface durant le temps de réaction du produit. Utiliser un nettoyeur haute pression pour rincer.

Un nettoyage classique est réalisé avec un facteur de dilution dans de l'eau de 1 : 10.

Dans le cas de salissures fortement incrustées, le nettoyage peut être réalisé avec un facteur de dilution de 1 : 3.

Toujours réaliser un test préliminaire sur une partie discrète de la surface afin de s'assurer que la teinte de la surface à traiter ne sera pas altérée, et de la quantité nécessaire.

## Quantité d'application :

Dosage : 25 à 100 g/m<sup>2</sup>.

La quantité de produit utilisée dépend de la tâche à traiter, et est variable d'un cas à l'autre.

L'application peut être répétée aussi souvent que nécessaire jusqu'à un nettoyage optimal de la surface.

Le produit ne doit pas sécher durant l'opération de nettoyage.

Le produit n'est pas adapté aux surfaces sensibles à l'acide telles que les éléments en nickel, chrome, ou encore sur les produits traités en usine ou ultérieurement.

Porter une attention toute particulière aux matériaux à base de calcaire tels que le marbre. En application sur l'émail, nettoyer extrêmement rapidement et rincer immédiatement. Protéger les parties métalliques de la corrosion immédiatement après le nettoyage (lubrifier par exemple avec des huiles de protection adaptées).

## Spécifications:

Apparence : liquide.

Couleur : incolore.

Densité: 1,03 ± 0,02 g/ml.

## Stockage :

Protéger contre le froid et la poussière. Dans des conditions normales de stockage (bidon fermé, 20°C), la durée de conservation minimale est de 12 mois.

## Conditionnement :

Bidon de 5kg.

## Règles de sécurité :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Le produit doit être utilisé nécessairement avec des gants de protection adaptés (EN 374) et des lunettes de protection adaptées (EN 166).  
NETTOYANT ULTRA-PUISSANT L est une substance corrosive : même en cas de contact léger avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.  
Durant l'opération, s'assurer d'une ventilation suffisante (5 à 15 renouvellements du volume d'air par heure) ou présence d'un système d'aspiration des vapeurs.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas jeter avec les ordures ménagères ! Jeter les restes de produit dans un container pour déchets dangereux ou le déposer dans un point de collecte adapté.  
Empêcher tout déversement du produit dans un système de drainage, dans un cours d'eau, ou dans le sol.

L'utilisateur doit considérer cette information comme nos recommandations pour l'application de nos produits. Avant usage, nous recommandons fortement d'effectuer un test préalable sur une partie discrète de la surface à traiter afin de s'assurer du résultat et d'éviter tout désordre dû à une incompatibilité du produit.

#### **Assistance:**

Pour toute question liée à l'utilisation de ce produit, merci d'adresser votre demande à :  
BPB Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & CO. KG  
Nederlandstrabe 11  
D – 32825 Blomberg  
GERMANY  
Tél : 0 52 35 / 99 45 9-0  
Mail : [kontakt@bpb-info.de](mailto:kontakt@bpb-info.de)

#### **Usage industriel :**

Fréquence recommandée et durée d'utilisation :  
- 8h par jour.  
- Avec présence d'un système d'extraction d'air

#### **Usage commercial :**

Fréquence recommandée et durée d'utilisation :  
- Rouleau ou brosse : 8h par jour.  
- Pulvérisateur : 4h par jour.

#### **Usage des consommateurs :**

Fréquence recommandée et durée d'utilisation :  
- Quantité utilisée par opération de nettoyage : 0,5 L.  
- Durée d'utilisation : 4h par jour.